

Видеомикшер LogoVision DD-15



LogoVision представляет новый 15-ти канальный цифровой видеомикшер DD-15, предназначенный для работы в эфирных аппаратных, внестудийного производства и ПТС.

Он является логическим продолжением популярной и успешно продающейся на российском рынке профессионального видеоборудования модели DD-9.

Возможности микшера обеспечат потребности большинства малых и средних студий. Однако увеличившееся по сравнению с предшественником количество каналов не является единственным преимуществом новинки. Помимо этого, добавлен еще один выход AUX, а также новая модель имеет по два канала KEY и DSK. При этом, при увеличившихся возможностях, DD-15 остался таким же компактным, как и его предшественник. Высота системного блока по-прежнему составляет те же 3U.

При производстве микшера DD-15 используется идеология построения модульной системы. На каждый модуль приходится по три видеовхода. При этом применение модульной архитектуры дает возможность выбора комплектации видеомикшера как аналоговыми, так и цифровыми видеовходами в рамках одного системного блока.

DD-15 создан на той же элементной базе, что и большинство микшеров от ведущих мировых производителей. Простота в использовании и надежность – вот два основных критерия, легших в основу этой модели. В микшере DD-15 установлены два блока питания с возможностью «горячей» замены. Удобное визуальное меню на базе сенсорного дисплея позволяет легко и быстро добраться до нужных настроек. А использование встроенного трэкбола облегчает и ускоряет выполнение многих операций.

Применяемая в микшере 10-битная цифровая обработка сигнала обеспечивает высокое качество изображения. Поддерживается работа как с цифровым (SDI), так и с аналоговым (CVBS) видеосигналом. При этом DD-15 позволяет комбинировать до четырех слоёв видеоизображений. Немаловажной особенностью микшера является то, что на управляющей консоли DD-15 представлены все 15 клавиш для каждого из видеовходов.

DD-15 оснащен интерфейсом tally, рассчитанным на подключение до 9 устройств, а также четырьмя входными/выходными каналами управления GPI. Для наложения титров у микшера имеется два входа DSK (Down Stream Key).

Параметры пульта:

- 15 последовательных видеовходов, SDI или аналоговых;
- входные сигналы могут комбинироваться произвольно группами по 3 (SDI или аналог);
- синхронизация всех 15-ти входных видеосигналов (работа с любыми несинхронными источниками);
- 10-разрядное разрешение;
- видеовыходы: программные (2xSDI+2xPAL/CVBS), предварительного просмотра (PAL/CVBS), дополнительные/AUX (2x SDI+2x PAL/CVBS);
- CHROMAKEY, LUMAKEY, EXTERNAL KEY;
- комбинирование до 4-х слоёв видеоизображений;
- 4 входных/выходных канала управления GPI;
- цветной сенсорный дисплей с удобным интуитивно понятным меню;
- 2 канала наложения титров (DSK);
- полный предварительный просмотр;
- выход Tally на 9 устройств;
- формирование и наложение логотипа;
- различные типы перехода шторкой;
- сдвоенный блок питания.

Комплект поставки:

системный блок,
панель управления,
кабель RS-232 для соединения системного блока и панели управления,
сетевой кабель,
диск с ПО,
руководство пользователя.



тел.: (495) 941-98-69 (многоканальный)
тел./факс: 480-31-50, 589-80-98
ICQ: 495351290 WEB: www.proland.ru